

VELARIA CONICA MALLA SOMBRA 4 PUNTOS 6.2 X 6.2 M

VL-219-1



☎ 800 702 36 36

Consortio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla



Síguenos en:

www.productosjumbo.com
© f t /productosjumbo



Características y marca de la membrana

Confeccionada en membrana arquitectónica de importación de origen europeo marca Naizil® Lite Laccato color blanca.

- Garantía limitada por el fabricante de 5 años contra defectos de fabricación y una vida útil de más de 10 años a la intemperie.
- 100% hilo poliéster entrecruzado, reforzado con recubrimiento de PVC en ambas caras con tratamiento lacado por la cara superior que la hace más resistente a la intemperie y hasta un 80% auto lavable con tratamiento anti hongo y anti moho.
- Confeccionada con uniones de lienzos en sistema termo sellado vulcanizado, con dobladillos dobles y refuerzos dobles, relingas perimetrales y puntas reforzadas con placas de aluminio en color natural con tensor galvanizado.

Estructura y accesorios

- Estructura articulada fácil de armar fabricada en tubo de acero al carbón en los diámetros y calibres que señale el criterio estructural.
- Placa de acero en la parte inferior del mástil con barrenos para sujetar a piso, muros o dados de cimentación existentes.
- Estructura con placas de acero tipo orejas para recibir tornillos de alta resistencia.
- Estructura y placas unidas con electrosoldadura de penetración total.
- Acabados con base de primer y pintura esmalte anticorrosiva en color blanco aplicada con equipo de aspersión a dos manos.





Nota importante

- No incluye instalación, envíos, embalajes especiales, cimentación, trabajos de albañilería, impermeabilización, jardinería, instalación eléctrica, acabados en muros, pisos o jardines, costos de fianzas, permisos ni gestión de trámites. memoria de cálculo, mecánica de suelo y/o firma de DRO, o ningún trabajo extra o concepto no mencionado en la cotización.
- Los cálculos, diagramas y simulaciones que se realizan a la membrana y estructura son para uso interno de Lonas Dypre, en caso de requerir la memoria de cálculo, firma de DRO o diagramas estos tendrán un costo adicional.