SOMBRILLA MALLA SOMBRA 4 PUNTOS 3 X 3 M

VL-319

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

SOMBRILLA MALLA SOMBRA 4 PUNTOS 3 X 3 M

VL-319

Dimensiones: 3.00 m x 3.00m x 3.50m

18/07/2022

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Características y marca de la membrana

Confeccionada en membrana arquitectónica de importación de origen alemán marca Mehler ® Valmex 8212 en color blanca con garantía de 5 años y una vida útil de más de 10 años o Mehler ® Valmex FR 580 con garantía de 10 años y una vida útil de más de 15 años.

• Ambas 100% reforzada con recubrimiento de PVDF en ambas caras con tratamiento lacado por la cara superior que la hace más resistente a la intemperie y hasta un 80% auto lavable.

• Son ignifugas, retardantes al fuego ya que no crean flama, no crean hongo ni moho.

• Confeccionadas con uniones de lienzos en sistema termo sellado vulcanizado, con dobladillos dobles y refuerzos dobles, relingas perimetrales reforzadas con cable de acero galvanizado dentro del dobladillo perimetral, membrana reforzada en cada una de sus puntas con placas de acero tipo sándwich con acabado galvanizado y tornillos de acero inoxidable.

• Refuerzos y ductos de relinga en el mismo material, incluye herrajes como, nudos (perros) galvanizados, grilletes galvanizados y tensores ojo gancho de alta resistencia.

Estructura y accesorios

Estructura fabricada en tubo de acero al carbón en los diámetros y calibres que señale el criterio estructural con placas de acero en la parte inferior con barrenos para sujetar al piso o dados de cimentación existentes

• Retenidas en placas y orejas de acero

• Estructura y placas unidas con electrosoldadura de penetración total.

• Acabados con base de primer y pintura esmalte anticorrosiva en color blanco aplicada con equipo de aspersión a dos manos.

• Retenidas de cable de acero galvanizado tipo barracuda o similar en los diámetros que señale el criterio estructural con nudos (perros) galvanizados y/o casquillos en aluminio, con herrajes complementarios con grilletes galvanizados y tensores ojo gancho de alta resistencia.

SOMBRILLA MALLA SOMBRA 4 PUNTOS 3 X 3 M

VL-319

Dimensiones: 3.00 m x 3.00m x 3.50m

18/07/2022

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Nota importante

• No incluye instalación, envíos, embalajes especiales, cimentación, trabajos de albañilería, impermeabilización, jardinería, instalación eléctrica, acabados en muros, pisos o jardines, costos de fianzas, permisos ni gestoría de trámites. memoria de cálculo, mecánica de suelo y/o firma de DRO, o ningún trabajo extra o concepto no mencionado en la cotización.

• Los cálculos, diagramas y simulaciones que se realizan a la membrana y estructura son para uso interno de Lonas Dypre, en caso de requerir la memoria de cálculo, firma de DRO o diagramas estos tendrán un costo adicional.