PASARELA CANINO

CAN-PP-01-00



800 702 36 36

Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

PASARELA CANINO

CAN-PP-01-00

Dimensiones: 6.15m x 0.30m x 0.70m
Área Mínima: 7.15m x 1.30m
Capacidad: 1

23/02/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Aparca motos con disponibilidad para 2 motos, con un diseño innovador especial para cualquier espacio público o privado con una lámina dedicada para colocar cualquier diseño y/o publicidad en vinil que desee el cliente.
.



Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..
.



Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

PASARELA CANINO

CAN-PP-01-00

Dimensiones: 6.15m x 0.30m x 0.70m
Área Mínima: 7.15m x 1.30m
Capacidad: 1

23/02/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.



VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.



ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 20cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.



NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente